



CASA PULITA SPRAY ANTIMUFFA

Soluzione a base acqua ideale per la rimozione di inestetiche macchie di muffa.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione

A base di una soluzione in acqua di specifici additivi atti a prevenire la formazione della muffa.

Principali proprietà

Soluzione a base acqua ideale per la rimozione di inestetiche macchie di muffa. La presenza di muffa sulle pareti oltre a non renderle belle è anche nociva per la salute

Ideale per applicazioni in ambienti particolarmente umidi e contaminati da muffe.

Step 1 del ciclo Casa Pulita Sistema Antimuffa

Preparare la superficie in modo ottimale, rimuovendo completamente ogni traccia di muffa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica (densità)

1 kg/dm³

Aspetto

Trasparente incolore

MODO DI IMPIEGO

Applicazione

Applicazione diretta mediante erogatore incluso nella confezione.

Diluizione

Prodotto pronto all'uso, non diluire.

Condizioni di applicazione

l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Resa

Variabile. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato e alla quantità di muffa da rimuovere.

In caso di superfici molto contaminate, si consiglia di ripetere il trattamento più volte.

Essiccazione

30 minuti

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Preparazione dei supporti

Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Dulux Casa Pulita Spray Antimuffa.

Applicare il prodotto sulle superfici contaminate e lasciar agire per 30 minuti quindi rimuovere con una spugna umida. In caso di macchie molto resistenti, strofinare con una spazzola. Togliere dalla superficie tutte le tracce di muffa, pulire a fondo e lasciar asciugare il muro. Procedere poi con l'applicazione di Casa Pulita Fissativo Antimuffa (Step 2).

Procedere con la tinteggiatura solo successivamente.

Per completare il ciclo antimuffa, si consiglia di utilizzare Dulux Casa Pulita Pittura Antimuffa, seguendo le indicazioni riportate nella rispettiva Scheda Tecnica.

RACCOMANDAZIONI

- Durante l'applicazione e l'essiccazione garantire una buona ventilazione degli ambienti.
- Indossare indumenti di protezione, guanti e occhiali per proteggersi da eventuali spruzzi accidentali.

ARTICOLI

Confezioni	500 ml
Aspetto	Trasparente incolore

NOTE

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

T +39 0331 916611

servizio.clienti@akzonobel.com

