



CASA PULITA FISSATIVO ANTIMUFFA

Soluzione a base acqua per la pulizia ed il trattamento di supporti murali contaminati da inestetiche muffe.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione	A base di una soluzione in acqua di specifici additivi atti a prevenire la formazione della muffa.
Principali proprietà	<p>Ideale per la pulizia ed il trattamento di supporti murali contaminati da inestetiche muffe</p> <p>Step 2 del ciclo Casa Pulita Sistema Antimuffa</p> <p>Preparare la superficie in modo ottimale, rimuovendo completamente ogni traccia di muffa.</p> <p>Ideale per applicazioni in ambienti particolarmente umidi e contaminati da muffe.</p>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica (densità)	1 kg/dm ³
Aspetto	Trasparente incolore

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	a pennello
Diluizione	Prodotto pronto all'uso, non diluire.
Condizioni di applicazione	l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%
Resa	<p>circa 8 m²/l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato e alla quantità di muffa da rimuovere.</p> <p>In caso di superfici molto contaminate, si consiglia di ripetere il trattamento più volte.</p>
Essiccazione	Sovraverniciabile: dopo circa 24 ore.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Preparazione dei supporti

Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Dulux Casa Pulita Fissativo. Applicare il prodotto a pennello, attendere almeno 24 ore ed eliminare meccanicamente la muffa. Procedere con la tinteggiatura solo successivamente. Per completare il ciclo antimuffa, si consiglia di utilizzare Dulux Casa Pulita Pittura Antimuffa, seguendo le indicazioni riportate nella rispettiva Scheda Tecnica.

RACCOMANDAZIONI

- Durante l'applicazione e l'essiccazione garantire una buona ventilazione degli ambienti.
- Indossare indumenti di protezione, guanti e occhiali per proteggersi da eventuali spruzzi accidentali.

ARTICOLI

Confezioni	1L
Aspetto	Trasparente incolore

NOTE

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

T +39 0331 916611

servizio.clienti@akzonobel.com

